

Tristar 12500 XL21 DE

цена 7230 лв

Характеристика:

Машини за професионална употреба от най-висок клас. Притежават френски сертификат за изключително качество - Qualigen (Fr)р който се дава на ограничен брой продукти.

Серията Tristar е от трифазни генератори с относително малки мощности (7-15 kVA) и тегло (80-120 кг) и са удобни за употреба на строителни обекти или за ремонтни дейности на места без токозахранване или с монофазно такова.

Оборудвани са с двигатели на Robin Subaru, но съществува и модел с дизелов двигател на Yanmar.

Предлагат се 5 модела с варианти на оборудване – големина на резервоара, наличие на електрически старт, AVR и ATS система.

Необходимо е да знаете, че активната мощност е тази сумарна мощност на електрическите консуматори с която генераторът може да работи продължително време. Пълната мощност (kVA) е с около 20% по-висока и е мощността до която генераторът не е застрашен от разрушаване, но може да работи кратковременно – при стартиране на консуматор или моментно натоварване.

В зависимост от нуждите се предлагат разнообразни аксесоари или допълнителни опции.

За правилният избор на генератор е добре да сте запознати с коефициентите на запас от мощност необходим за съответната машина. Най-общо ако товарът е с изцяло активно съпротивление коефициентът е „1“ и мощността на генератора е равна на тази на консуматора – нагревателни уреди, осветление, HiFi. Където има двигатели коефициентът варира м/у 1,5-2,5, в зависимост от мощността и употребата, а там където двигателите са в много натоварен режим – компресори, хладилници водоструйки, коефициентът става 3 и повече

Основни предимства на модела

- Двигател Robin-Subaru с верижен превод на разпределителния вал.
- Електронен сензор за нивото на маслото в двигателя.
- Здрава рама от стоманени тръби с голям диаметър.
- Всички елементи на генератора са защитени от вибрации и удари по строителните обекти.
- Възможност за комплектоване с AVR.
- За по-лесно преместване допълнително се предлага кит от колела и дръжки

Технически параметри:

- Напрежение 400V ; 230 V
- Пълна мощност - 15.0 kVA
- Активна мощност - 12 kW
- Активна мощност при 220V - 3.7 kW
- Звуково налягане измерено на 7 м - 79dB
- Генераторна част : 400 V ; Двуполусен - четков; Кондензаторно регулиране на напрежението; Изводи - 1*10/16A шуко и 1*3P+T+N 32A евробукса; Предпазител - термален
- Двигателна част: Subaru EH 72 720cc двучилиндров, четиритактов, бензинов; Мощност - 25HP /3600rpm; Гориво – безоловен 95; Резервоар – 7л; Автономна работа – 5h30m; Стартиране – електрическо; Маслен сензор – стандартен ! **внимание:** не спира машината а само индицира с червен светодиода
- Тегло - 122кг.
- Размери 935 / 575 / 575 д/в/ш

Допълнителни аксесоари:

- AVR
- Транспортни колела и дръжки.

