

Koine 3

цена 16 000

промоционална цена - 13 980 лв

Характеристика:

Машина за мазилки за етажна употреба и работа с фабрични мазилки на гипсова или варо-циментова основа в чували или от бункер

Строителната смес се подава в бункера на машината. От там постъпва в миксера, където става смесването с вода. Шнекова помпа нагнетява материала и посредством маркуч го пренася до пистолета за нанасяне. Въздухът от компресор разпръска мазилката върху стената.

Машините за мазилка от серията Koine се различават помежду си по захранващото напрежение и техническите параметри, но всичките модели съчетават изключителна надеждност и безотказна работа при много високо натоварване и изискване за качество.

Основни предимства на модела

- Окомплектовката включва 15 метрови маркучи за материал и въздух, 20 метров каучуков армиран маркуч за вода, 20 метра захранващ кабел 3*4.

- Водопроводната система е с месингови елементи и е съоръжена с иноксова помпа за вода, гарантираща работата на машината и на неводоснабдени обекти, щуцер за измиване на маркучите, регулатор на налягането и дебитомер .

- Електрическата система е с компоненти на Telemecanique. Захранващият кабел гарантира минимален пад на напрежението. Моторна защита.

- Двигател клас S1- продължителен режим на работа. Редуктор –Hidro-mec (It)

- Компресорът за въздух е мембраниен – необслужваем. Няма масло и не може да блокира. Мембрани са 2 бр, като дори при скъсване на едната, другата осигурява достатъчно въздух и работата не прекъсва.

- Рамата на машината е направена така, че тя се разглобява елементарно на 4 части, редуцирайки килограмите до лесни за пренасяне. Точки за закачане при вдигане с повдигащи съоръжения. 4 бр колела. Закрепване на шнека с клинове – лесно разглобяване за почистване. Водопроводната система е защитена с метален щит.

- Електрическата схема е иновативна, включваща времезакъснителни компоненти, които прецизират работата на машината и довеждат прекъсванията до минимум. Инверторно захранване на Imer осигуряващо 4 скорости на въртене на двигателя и променящо дебита.

Технически параметри:

- Напрежение - 230V/50Hz
- Мощност - инсталриана – 3,4 kW, на миксера -2,2 kW, на компресора -0,75kW
- Производителност (дебит) - с шнек Eco star – 8-11-14-17 л/мин
- Максимална дистанция на изпомпване - с маркуч d25 мм – 15м
- Тегло на машината 191 кг
- Обем на бункера 50 л.
- Размери 1,27 м/ 1,45 м / 0,68м д/в/ш

Допълнителни аксесоари:

- Шнекове Monoflex , D8-1.5, D8-1.5 Eco
- Миксер за: леки материали с полистирен;
- Пистолет за огнеопорни материали (дълъг – 1,43м)
- Пистолет за финишни покрития и декоративни мазилки
- Адаптор увеличаваш бункера с 20л при работа с леки материали.

